



Controllers



Indice

Index

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA TEMPERATURE CONTROLLERS

V01		Centralina di controllo iDouble-C Temperature controller iDouble-C	143
V08		Centralina di controllo iTwin Temperature controller iTwin	143
V02		Centralina di controllo iExpert-T, touch screen Temperature controller iExpert-T, touch screen	144

CONTROLLI APERTURA SEQUENZIALE VALVE GATE SEQUENCE CONTROLLERS

V03		Centralina di controllo sequenziale iMulti-S Valve gate sequence controller iMulti-S	145
V04		Centralina di controllo sequenziale iEasy-S Valve gate sequence controller iEasy-S	145
V05		Centralina idraulica sequenziale Hydraulic control unit	146

GRUPPI ELETTROVALVOLE SOLENOID VALVE GROUPS

V11		Elettrovalvole monostabili ad olio Monostable oil solenoid valve	147
V11		Elettrovalvole bistabili ad olio Bistable oil solenoid valve	147
V10		Elettrovalvole monostabili ad aria Monostable air solenoid valve	148

MOLTIPLICATORI DI PRESSIONE PRESSURE BOOSTERS

V06		Moltiplicatore di pressione Pressure booster	149
------------	---	---	------------

CARRELLI PER CENTRALINE TROLLEYS FOR CONTROLLERS

V09		Carrello per centraline Trolley for controllers	150
------------	---	--	------------

V01 Centralina di controllo iDouble-C
Temperature controller iDouble-C

Nota: i cavi di collegamento lunghi 4 m sono inclusi, i carrelli non sono inclusi
Note: the connection cables length 4 m are included, the trolleys are not included



Codice: V01-01-ZXX
Code:

Zone Zones	ZXX	Potenza per zona Power output cards
2	002	3450 W, 15 A
4	004	3450 W, 15 A
6	006	3450 W, 15 A
8	008	3450 W, 15 A
10	010	3450 W, 15 A
12	012	3450 W, 15 A
14	014	3450 W, 15 A
16	016	3450 W, 15 A
18	018	3450 W, 15 A
20	020	3450 W, 15 A
24	024	3450 W, 15 A

V08 Centralina di controllo iTwin
Temperature controller iTwin

Nota: i cavi di collegamento lunghi 5 m sono inclusi, i carrelli non sono inclusi
Note: the connection cables length 5 m are included, the trolleys are not included



Codice: V08-01-ZXX
Code:

Zone Zones	ZXX	Potenza per zona Power output cards
2	002	3680 W
4	004	3680 W
6	006	3680 W
8	008	3680 W
10	010	3680 W
12	012	3680 W
16	016	3680 W
24	024	3680 W

V02

Centralina di controllo iExpert-T, touch screen Temperature controller iExpert-T, touch screen

Nota: i cavi di collegamento lunghi 5 m sono inclusi
*i carrelli non sono inclusi

Note: the connection cables length 5 m are included
*the trolleys are not included

Codice:

V02-05-ZXX

Code:

XXS - XS - S



Zone Zones	ZXX	Tipo Type	Touch screen	Potenza per zona Power output cards
*8	008	XXS	7"	3450 W, 15 A
*12	012	XS	7"	3450 W, 15 A
*16	016	XS	7"	3450 W, 15 A
*24	024	S	7"	3450 W, 15 A

M - L - XL



Zone Zones	ZXX	Tipo Type	Touch screen	Potenza per zona Power output cards
28	028	M	10"	3450 W, 15 A
32	032	M	10"	3450 W, 15 A
36	036	M	10"	3450 W, 15 A
40	040	M	10"	3450 W, 15 A
44	044	M	10"	3450 W, 15 A
48	048	M	10"	3450 W, 15 A
52	052	M	10"	3450 W, 15 A
56	056	M	10"	3450 W, 15 A
60	060	M	10"	3450 W, 15 A
64	064	M	10"	3450 W, 15 A
68	068	L	10"	3450 W, 15 A
72	072	L	10"	3450 W, 15 A
76	076	L	10"	3450 W, 15 A
80	080	L	10"	3450 W, 15 A
84	084	L	10"	3450 W, 15 A
88	088	L	10"	3450 W, 15 A
92	092	L	10"	3450 W, 15 A
96	096	L	10"	3450 W, 15 A
108	108	XL	15"	3450 W, 15 A
120	120	XL	15"	3450 W, 15 A
132	132	XL	15"	3450 W, 15 A
144	144	XL	15"	3450 W, 15 A
156	156	XL	15"	3450 W, 15 A
168	168	XL	15"	3450 W, 15 A

V03 Centralina di controllo sequenziale iMulti-S Valve gate sequence controller iMulti-S

Nota: i cavi di collegamento lunghi 5 m sono inclusi, i carrelli non sono inclusi. *opzione per controllo micro-switch

Note: the connection cables length 5 m are included, the trolleys are not included. *option for micro-switch controller



Codice:

V03-01-ZXX

Code:

Zone Zones	ZXX
4	004
8	008
10	010
12	012

Codice:

V03-01-ZXX-MS

Code:

Zone Zones	ZXX
*4	004
*8	008
*10	010
*12	012

V04 Centralina di controllo sequenziale iEasy-S Valve gate sequence controller iEasy-S

Nota: i cavi di collegamento lunghi 5 m sono inclusi, i carrelli non sono inclusi

Note: the connection cables length 5 m are included, the trolleys are not included



Codice:

V04-01-ZXX

Code:

Zone Zones	ZXX
8	008
16	016

V05 Centralina idraulica sequenziale Hydraulic control unit

Nota: le tubature e i raccordi idraulici non sono inclusi.
*senza elettrovalvole

Note: hydraulic pipes and fittings are not included.
*without solenoid valves

Codice:

V05-01-EXX

Code:



Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
*0	001
8	008
12	012
16	016

La configurazione standard viene fornita di elettrovalvole monostabili a richiesta forniamo quelle bistabili.
In entrambi i casi, sono alimentate da una bobina 24V DC.

Supplied with monostable solenoid valves (bistable solenoid valves by request only).
In both cases, the solenoid valves are powered by a 24V DC coil.

V11 Elettrovalvole monostabili ad olio Monostable oil solenoid valve

Nota: alimentate da una bobina 24V DC, i raccordi idraulici non sono inclusi. *opzione per regolatore di pressione

Note: the valves are powered by a 24V DC coil, hydraulic connectors are not included. *option for pressure regulators only



Codice:

V11-01-EXX

Code:

Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
2	002
4	004
6	006
8	008

Codice:

V11-01-EXX-RP

Code:

Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
*2	002
*4	004
*6	006
*8	008

V11 Elettrovalvole bistabili ad olio Bistable oil solenoid valve

Nota: alimentate da una bobina 24V DC, i raccordi idraulici non sono inclusi. *opzione per regolatore di pressione

Note: the valves are powered by a 24V DC coil, hydraulic connectors are not included. *option for pressure regulators only



Codice:

V11-02-EXX

Code:

Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
2	002
4	004
6	006
8	008

Codice:

V11-02-EXX-RP

Code:

Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
*2	002
*4	004
*6	006
*8	008

V10 Elettrovalvole monostabili ad aria
Monostable air solenoid valve

Nota: alimentate da una bobina 24V DC.

Note: the valves are powered by a 24V DC coil.

Codice:

V10-01-EXX

Code:



Nr. Elettrovalvole No. Electrovalve	EXX
2	002
4	004
6	006
8	008

V06 Moltiplicatore di pressione Pressure booster

Nota: *il prodotto viene fornito completo di carrello

Note: *pressure boosters are supplied with trolleys

Codice:

V06-01-LXX

Code:

1 L



Capacità serbatoio Tank capacity L	LXX	Dimensioni moltiplicatore Booster size
1	001	1/4"

5/10 L



Capacità serbatoio Tank capacity L	LXX	Dimensioni moltiplicatore Booster size
5	002	1/4"
10	003	3/8"

10 L



Capacità serbatoio Tank capacity L	LXX	Dimensioni moltiplicatore Booster size
*10	004	1/2"

V09

Carrello per centraline
Trolley for controllers

Codice:

V09-01-CXX

Code:



CXX	Zone Zones	Centralina Controller
001	da 2 a 4	iDoule-C
002	da 8 a 24	
003	da 2 a 8	iTwin
004	da 10 a 24	
005	da 8 a 24	iExpert-T
003	-	iEasy-S
004	-	iMulti-S

This image shows a single page from a notebook or ledger. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width. The lines are thin and light, providing a guide for writing without being distracting. There are no margins, headers, footers, or other markings present on the page.

